

TM-20MR-430-A (24V)


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏下载口

PLC下载口
USB COM1


晶体管Y点内部已串1K电阻



PLC运行开关

系统按键

01	24V	02	0V	03	COM0	04	Y4	05	Y5	06	Y6	07	Y7	08	COM1	09	Y10	10	Y11	11	Y12	12	Y13	13	COM	14	X0	15	X1	16	X2	17	X3	18	X4	19	X5	20	X6	21	X7	22	X10	23	X11	24	X12	25	X13
----	-----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----



输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

按键对应PLC地址

F1:M8081

F2:M8082

F3:M8083

F4:M8084

F5:M8085

F6:M8086

F1灯:M8091

F2灯:M8092

F3灯:M8093

F4灯:M8094

F5灯:M8095

F6灯:M8096

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--